

HELI

CBD20 25 30-URD

Paleta elétrica



Características:

- Corpos flutuantes da unidade de acionamento com design patenteado.
- Sistema de direção eletrônica sem escovas de ímã permanente, alta potência, direção flexível e sem manutenção.
- Motor de acionamento CA sem escova e livre de manutenção.
- Display multifuncional com tela OLED padrão de 1,3 polegadas, exibindo várias informações
- Bateria lateral, fácil de substituir.
- Controlador CA de chip duplo, compatível com o padrão EN1175-2020.
- Desaceleração automática nas curvas, e a velocidade de condução diminui proporcionalmente com a mudança do ângulo da manopla, tornando-a mais segura.
- A bateria não eleva, mais economia de energia.
- As baterias de lítio do modelo LFP são de carregamento rápido e eficiente.

CBD20 25 30-URD

Dados do fabricante e características

Configuração		CDB20/25-URD	CBD30-URD
1.1	Modelo		
1.2	Tipo de operação		Em pé
1.2	Capacidade de carga	kg 2000/2500	3000
1.3	Centro de carga	mm 600	
1.4	Distância entre eixos	mm 1530	
Rodas			
2.1	Tipo de rodas		PU
2.2	Quantidade de rodas		1/2/4
2.3	Roda tração/Roda de apoio	mm $\Phi 248 \times 80$	
2.4	Dimensões da roda tração	mm $\Phi 84 \times 70$	
2.5	Dimensões da roda de apoio	mm $\Phi 115 \times 55$	
Dimensão			
3.1	Altura mínima do garfo abaixado	mm 85	
3.2	Altura máxima de elevação do garfo	mm 205	
3.3	Altura máxima de elevação	mm 120	
3.4	Largura externa entre os garfos	mm 550/685	
3.5	Largura interna entre os garfos	mm 210/345	
3.6	Comprimento do garfo	mm 1200	
3.7	Largura do garfo	mm 170	
3.8	Espessura do garfo	mm 55	
3.9	Comprimento total	mm 2374	
3.10	Largura total	mm 790	
3.11	Altura total (Com carga)	mm 1437	
3.12	Altura total (Sem carga)	mm 1026	
3.13	Raio de giro (min.)	mm 1780/2192	
3.14	Largura do corredor para paletes 800 X1200 (min.)	mm 2422/2834	
3.15	Largura do corredor para paletes 1000X1200 (min.)	mm 2515/2937	
Performance			
4.1	Velocidade de deslocamento com carga/sem carga	km/h 6/6	
4.2	Velocidade de elevação com carga/sem carga	mm/s 30/35	
4.3	Velocidade de abaixamento com carga/sem carga	mm/s 40/35	
4.4	Gradeabilidade com carga/sem carga	% 6/16	
4.5	Tipo de freio	Eletromagnético	
Configuração elétrica			
5.1	Classificação do motor de tração em S2 60 min	kW AC1.5	
5.2	Classificação do motor de elevação em S3 15%	kW DC 2.2	
5.3	Bateria	Bateria de chumbo-ácido Bateria de lítio (opcional)	
5.4	Tensão / Capacidade	V/Ah 24/270	24/200
5.5	Especificação do carregador	V/A 24/50	24/100
Peso			
6.1	Peso da bateria (±5%)	kg 247	105
6.2	Peso de serviço com bateria	Kg 831	675
Outros			
7.1	Tipo de direção	Eletrônica	
7.2	Tipo de controle de acionamento	AC	
7.3	Controlador	Qiantuo QEXPEND	



安徽合力股份有限公司
ANHUI HELI CO., LTD.
地址 / 中国 合肥方兴大道668号
Add / No.668, FangXing Road, Hefei, China
邮编 (Post Code) / 230000

客服热线 (Customer Service Hotline) / 4001-600761
服务电话 (Service Tel) / +86-551-63689000, 63648005

* 本公司保留更改产品设计规格的权利，恕不另行通知。

* Nossos produtos estão sujeitos a melhorias e alterações sem aviso prévio.

设计日期: 李可立 2022.06.01