

CBD20/25/30 460 Paleteira Elétrica

Características

Configuração e Desempenho

- Sistema de direção assistida, leve e silencioso;
- Motor de tração AC, sem escova, livre de manutenção;
- Limite de elevação automático, segurança, economia de energia;
- Bateria pode ser retirada por ambos os lados, fácil de substituir;
- Sistema de freio regenerativo e eletromagnético.

Segurança

- Desaceleração automática em curvas, *CURVE CONTROL*;
- Sistema de controle de velocidade gradual, seguro e silencioso;
- O controlador conta com múltiplas proteções automáticas;
- Botoeira de emergência/Botão antiesmagamento.

Opcional

- Bateria de lítio.



HELI
BRASIL



1ª FABRICANTE E VENDEDORA DE EMPILHADEIRAS
NA CHINA POR 25 ANOS CONSECUTIVOS.

Características

1.01	Modelo		CBD20/25/30
1.02	Número de Configuração		460
1.03	Capacidade de carga	kg	2000/2500/3000
1.04	Centro de carga	mm	600
1.05	Distância entre eixos	mm	1493
1.06	Tipo de operação		Embarcado/ À pé

Rodas

2.01	Revestimento		PU
2.02	Quantidade de rodas de tração/apoio/carga		1/2/4
2.03	Tamanho da roda de tração	mm	φ248x75
2.04	Tamanho das rodas de carga	mm	φ84x80 (Pneus duplos)
2.05	Tamanho das rodas de apoio	mm	φ115x55

Dimensões

3.01	Altura mínima com garfo abaixado	mm	85
3.02	Altura máxima de elevação do garfo	mm	205
3.03	Altura máxima de elevação	mm	120
3.04	Comprimento do garfo	mm	1150/1200
3.05	Largura do garfo	mm	170
3.06	Espessura do garfo	mm	75
3.07	Comprimento total	mm	1916/2333
3.08	Largura total	mm	790
3.09	Altura total (com timão)	mm	1455
3.10	Altura total (sem timão)	mm	845
3.11	Raio mínimo de curva	mm	1746/2158
3.12	Largura mínima do corredor para paletes 800 x 1200	mm	2046/2435
3.13	Largura mínima do corredor para paletes 1000 x 1200	mm	2077/2458

Desempenho

4.01	Velocidade de deslocamento, carregado/descarregado	km/h	6/6
4.02	Velocidade de elevação, carregado/descarregado	mm/s	30/35
4.03	Velocidade de abaixamento, carregado/descarregado	mm/s	40/35
4.04	Capacidade de inclinação, carregado/descarregado	%	6/16

Configuração Elétrica

5.01	Motor de tração	kW	AC 15
5.02	Motor de elevação	kW	DC 1.2
5.03	Motor de direção	kW	DC 0.15
5.04	Freio		Eletromagnético/Regenerativo

Bateria

		Bateria de chumbo-ácido	Bateria de lítio (Opcional)	
6.01	Tensão/capacidade da bateria	V/Ah	24/270	24/200
6.02	Controlador		ZAPI	ZAPI/CURTIS 1232e
6.03	Peso da bateria	kg	247	92

* Detalhes de especificações e equipamentos são baseados em informações disponíveis no momento da impressão e podem mudar sem aviso prévio.

